



消泡剂

Better BP-5068

产品说明:

Better BP-5068 是一种设计用于高粘度、快速固化的体系具有极强的消泡效果，用于诸如环氧树脂涂料、醇酸及丙烯酸涂料。也可就用于污水处理，在酸性及碱性类物质中的消泡性能没有太大影响。

产品规格:

外观	乳白色的液体
固体含量%	≥ 98
PH 值	7-9

应用范围:

地坪漆、工业涂料、印刷油墨、颜料浓缩浆、污水处理工程。

产品性能特点

- 1、后添加可倾倒液体；
- 2、不影响重涂性能；
- 3、提高涂膜硬度（提高涂膜 1-2 H）；
- 4、良好的重涂性；
- 5、直接添加颜料浓缩浆研磨或后添加涂料体系中。

推荐用量:

体系	% 消泡剂活性量
颜料浓缩浆	0.5 - 1 %
地坪漆及工业涂料	0.1 - 0.5 %
印刷油墨体系	0.1 - 0.3 %

储存的预防措施:

Better BP-5068 的容器在使用后必须要紧闭盖好以便隔绝湿气，因为产品在吸收了湿气之后会产生不成熟的晶粒。

Better BP-5068 必须储荐于原始的包装容器内，放置在温度 5℃ 至 40℃ 干燥的地方。避免放在阳光直射和霜冻的地方。在这种条件下，产品从生产期开始计算可以储存 12 个月

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10

All the information above is based on latest empirical data obtained at BETTER laboratory and is not to be used for certifying the suitability of the product. Users are advised to test the product in their own system before purchase.