



## 改性聚硅氧烷消泡剂

### Better BP-5055

#### 产品说明:

Better BP-5055 是一支改性聚硅氧烷消泡剂，适用于溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高固体高粘稠的涂料体系。同时具有较好的兼容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。

- ◆对于环氧涂料生成气泡的消泡效果极为显着。
- ◆抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。
- ◆对于电子灌封料体系所产生的气泡，具有优越的抑制及气泡释放作用。
- ◆兼容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适合应用在各色面漆、罩光漆。

#### 产品物性:

外观	无色透明液体
不挥发份	1%
溶剂	二甲苯/醇酸乙酯
比重	0.86g/ml (25℃)

#### 应用范围:

溶剂型涂料体系、木器漆、工业涂料、防腐涂料、电子灌封料体系等。

#### 添加量及使用方式:

对配方总量 0.1~1.0%，请测试最佳用量；使用前请先试验兼容性。

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可事后添加借以消泡，但必须搅拌均匀。

#### 包装规格及储存:

包装规格：净重 200g/25g 蓝色塑料桶或铁桶。

储存：阴凉干燥密封贮存。

保质期 12 个月。

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10