



溶剂型流动和流平剂

Better BF-6216

产品说明:

Better BF-6216 是一种溶剂型无硅流平助剂，既有优异的流平性又有极佳的抗火山口的综合性能；同时提供消泡的性能。它能够降低溶剂型涂料的表面张力，提高对基材的润湿性，可以消除火山口，缩孔和针孔的表面缺陷。

该类流平剂的特征是：

1. 优异的流动与流平性；
2. 增强对气泡的控制，改善底材润湿性；
3. 消除火山口和针孔，消除飞漆缩孔。

产品规格:

外观	淡黄色液体
活性成分%	50
粘度(23℃)	3000
折射率	1.467
比重(25/4℃)	1.068
酸值	11

应用范围、添加量及使用方式:

普通工业涂料：0.1~1.0%；印刷油墨：0.1~2.0%；地坪涂料：0.1~1.0%

使用方式：通常在配料阶段加入，将用量等分，在颜料分散和配料阶段加入，可改善颜料润湿性和遮盖力。

包装及储存

包装规格：净重 25KG、200KG/桶。

储存：本产品自生产之日起可在封闭容器中低于 25℃干燥箱体下稳定贮存 3 年。

重金属含量

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10