



# 聚甲基烷基硅氧烷流平剂

## Better BF-6313

### 产品说明:

Better BF-6313 是 15%活性含量的芳烷基改性的聚甲基烷基硅氧烷溶液;

该类流平剂具有良好的流平效果,能控制片状金属颜料、哑粉在涂膜中的定向排列,定位效果十分突出;

该类流平剂可消除立面刷痕;在涂料生产和施工过程中,可防止气泡产生并消泡,不影响层间附着力,可重涂;对底材润湿及平滑效果较好,可提高涂膜的滑爽性和抗擦伤性能,抗贴合,防止镜框现象产生。

### 产品规格:

外观	浅黄色粘稠液体
活性含量%	15
折光率	1.49 (25°C)
溶剂	二甲苯
比重	0.88g/cm <sup>3</sup> (25°C)
沸点	约 139°C/282.2°F
闪火点	>26°C/78.8°F

### 应用范围:

1. 哑光涂料。
2. 汽车漆、工业漆金属涂料、及塑胶漆等。

### 添加量及使用方式

添加量: 总配方量0.1-1.0 %

添加方式: 可在生产过程中的任何阶段加入。

### 包装及储存:

25、200KG/桶

远离火源,并放置于阴凉通风处;

在正常保存条件下为一年

### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10