



## 润湿分散剂

### Better BWD-8190

#### 产品说明:

Better BWD-8190是40%活性含量的含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液。BWD-8190是专门用于生产防浮色发花的一般水性工业涂料体系用不含树脂的稳定的颜料浓缩浆。不含有机溶剂，适用于水性体系及印刷油墨。

对于碳黑及有机颜料有很好的分散作用，适用于有树脂体系及无树脂体系。提供给体系优异的分散性，有力的降低体系粘度，尤其提供给体系优异的流动性及储存稳定性。

#### 产品规格:

外观	透明或微浑淡黄色至黄色液体
固含量 %	40
比重 (20℃)	1.06 g/cm <sup>3</sup>
闪点	100℃
酸值	10mgKOH/g

#### 应用范围:

水性颜料浓缩浆、建筑/工业/汽车/防腐涂料、印刷油墨、木器涂料等。

**推荐用量:** (用量取决于颜料的料径，最佳用量须经一系列试验决定)

颜料	%分散剂活性量
无机颜料	20-30%
有机颜料	30-75%
二氧化钛	10-12%
碳黑	50-150%

#### 使用方法:

为获最佳性能，助剂需缓慢加入（在搅拌下）到研磨树脂/助溶剂或乳液树脂的混合物中。当用于无树脂颜料浓缩浆时，在加入颜料前，需要将助剂与水混合均匀，颜料须在助剂充分分散后再缓慢加入。

#### 包装、运输及储存:

包装：25KG、200KG/桶。

运输：属于非危险品贮存，可按一般化学品运输。

贮存：本品在阴凉干燥环境下贮存；防冻，防暴晒；正常情况下，保质期为一年。

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10