



# 润湿分散剂

## Better BWD-8196

### 产品说明:

Better BWD-8196是40%活性含量的含颜料亲和基团的改性丙烯酸嵌段共聚物溶液。BDW-8196用于生产一般水性工业涂料及不含树脂的水性颜料浓缩浆，也适用于个别油性体系及印刷油墨。

对于碳黑及有机颜料有很好的分散稳定作用，适用于水性颜料浓缩浆，提供给体系优异的分散性，有力的降低体系粘度，尤其提供给体系优异的流动性及储存稳定性。

### 产品规格:

外观	透明黄色粘稠液体
有效物含量 %	40
有效物成份	丙烯酸嵌段共聚物
比重 (20℃)	1.02 g/cm <sup>3</sup>

### 应用范围:

水性颜料浓缩浆、建筑/工业/汽车/防腐涂料、印刷油墨、木器涂料等。

**推荐用量:** (用量取决于颜料的料径，最佳用量须经一系列试验决定)

颜料	分散剂量 (分散剂对颜料量的)
无机颜料	0.6-3%
有机颜料	3-12%
二氧化钛	0.5-5%
碳黑	4.8-20%

### 使用方法:

为获最佳性能，助剂需缓慢加入（在搅拌下）到研磨树脂/助溶剂或乳液树脂的混合物中。当用于无树脂颜料浓缩浆时，在加入颜料前，需要将助剂与水混合均匀。颜料须在助剂充分分散后再缓慢加入。

### 包装、运输及储存:

包装: 25KG、200KG/桶

运输: 属于非危险品贮存，可按一般化学品运输

贮存: 本品在阴凉干燥环境下贮存; 防冻, 防暴晒; 正常情况下, 保质期为一年。

### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10