



## 改性聚硅氧烷消泡剂

### Better BP-5054

#### 产品说明:

Better BP-5054 是一支改性聚硅氧烷消泡剂,适用于溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果,特别适用于中低粘稠的涂料体系。同时具有较好的兼容性,在体系中不易产生缩孔,使用性能安全。

对于工业、纸张、地坪、木器涂料,对无油聚酯、乙烯基、聚氨酯、环氧、硝化纤维、酸固化体系等有优异的混溶性,有良好的抑制、脱除、破泡效果。对于浸渍涂装或淋涂作业的烘漆体系所产生的气泡,具有优越的抑制及气泡释放作用。

#### 产品物性:

外观	无色透明液体
不挥发份%	1~3.5
溶剂	醋酸丁酯
比重	0.875~0.965g/ml (25°C)
折射率	1.39 (25°C)

#### 应用范围:

溶剂型涂料体系---木器漆、工业涂料、防腐涂料等。

#### 添加量及使用方式:

对总量 0.1~1.0%,请测试最佳用量。使用前请先试验兼容性。

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好,亦可事后添加借以消泡,但必须搅拌均匀。

#### 包装规格及储存:

包装规格:净重 200g/25g 蓝色塑料桶或铁桶。

储存:阴凉干燥密封贮存。

保质期 12 个月。

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10