



聚醚改性聚硅氧烷流平剂

Better BF-6306

产品说明:

Better BF-6306 是 35%活性含量的聚醚改性聚硅氧烷流平剂。

该类流平剂的特点是:

1. 可降低涂料表面张力提供对润湿困难的底材进行良好底材润湿及良好的防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。它也增加了表面滑爽以及耐划伤性和防粘连性。
2. 改善了粉尘和喷雾接受性, 并能让较高漆膜厚度留在垂直表面上。它减少了木器涂料和家俱涂料中的气流敏感性, 阻止了贝纳德旋窝生成, 并改善了消光剂定向。

产品物性:

外观	微黄液体
活性含量%	35
溶剂	二甲苯/乙二醇苯醚
比重	0.95±0.05g/ml (25℃)
闪火点	>17.4-26℃/63.3-78.8°F

应用范围:

适用于溶剂型木器漆、塑料漆、一般工业漆。

添加量及使用方式

推荐用量总配方的 0.05-1.0 %,

使用前请先测试出最适当用量及兼容性, 可在任何阶段添加。

包装及储存:

25、200KG/桶

远离火源, 并放置于阴凉通风处;

在正常保存条件下为24个月。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10