



润湿分散剂

Better BWD-8160

产品说明:

Better BWD-8160是35%活性含量的含颜料亲和基团的改性丙烯酸嵌段共聚物溶液。BWD-8160含有多种颜料吸附集团,可以分散和稳定机颜料和无机颜料,用于生产一般水性工业涂料及不含树脂的水性颜料浓缩浆,也适用于水性印刷油墨和建筑涂料。

BWD-8160和水性树脂的相容性优异,提供给体系优异的分散性,有力的降低体系粘度,有出色的展色性和耐水性,防止浮色发花和良好的储存稳定性。

产品规格:

外观	黄色粘稠液体
有效物含量 %	35
有效物成份	改性丙烯酸嵌段共聚物
比重 (20℃)	1.0 g/cm ³

应用范围:

水性颜料浓缩浆、建筑/工业/防腐涂料、印刷油墨、木器涂料等。

推荐用量: (用量取决于颜料的料径,最佳用量须经一系列试验决定)

颜料	分散剂量 (分散剂对颜料量的)
无机颜料	0.6-3%
有机颜料	5-35%
二氧化钛	0.5-5%
碳黑	5-40%

使用方法:

为获最佳性能,助剂需缓慢加入(在搅拌下)到研磨树脂/助溶剂或乳液树脂的混合物中。当用于无树脂颜料浓缩浆时,在加入颜料前,需要将助剂与水混合均匀。颜料须在助剂充分分散后再缓慢加入。

包装、运输及储存:

包装: 25KG、200KG/桶。

运输: 属于非危险品贮存,可按一般化学品运输。

贮存: 本品在阴凉干燥环境下贮存;防冻,防暴晒;正常情况下,保质期为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10