



超滑手感助剂

Better BK-3060

产品说明:

Better BK-3060 是 40%活性含量的、含改性有机硅的、用于溶剂型涂料的超滑手感流平助剂，该流平剂流平效果高效，与醇酸、丙烯酸和不饱和树脂兼容性能良好，适于高档 PU 哑光面漆中，有优异的兼容性和清爽的手感性能。

产品规格:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 不挥发物含量 (3h/120°C) % | 40 |
| 活性含量% | 40 |
| 折光指数, 20°C | 1.440-1.485 |
| 溶剂 | 二甲苯/异佛尔酮 |
| 沸点 | 146°C (溶剂)/294.8°F |
| 闪火点 | 17.4-25°C (溶剂)/63.3-77°F |

活性成份检索

Better BK-3060 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL, CHINA, PICCS.

应用范围:

木器和家具涂料、镶木地板漆、工业涂料、汽车原子灰、汽车原厂漆和修补漆。

添加量:

推荐用量为总配方的 0.2-1%。

使用方式:

适用后添加或在哑面清漆体系加入。

包装及储存: 稳定性:

包装: 25 公斤塑料桶

储存: 在密封容器中储存 12 个月。

重金属含量:

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 含量 | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se | Zn |
| ppm | <5 | <2.5 | <10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 |