



润湿分散剂

Better BD-8030

产品说明:

Better BD-8030 是 88%活性含量的离子型润湿分散剂, 不含烷基酚 (alkyl phenol), 主要用于钛白粉、消光粉等无机颜填料的润湿分散, 表现出优异的润湿分散性能, 可提高配方中颜填料的添加量, 同时仍具有较低的粘度、良好流动性及储存安定性; 产品也具有有良好的渗透性能, 可加强对基材的润湿和渗透。

产品规格:

外观	淡黄色透明液体
活性含量 % (150°C、30 分钟)	88
色度 (Garnder No.)	< 2
沸点	> 300°C (572°F)

应用范围:

涂料及油墨中钛白粉、消光粉等无机颜填料的分散。

添加量及使用方式:

建议添加量: 助剂用量 (购入形式): 颜填料量=5%-15%: 1

UV 树脂液	77
Better BD-8030	2
耐磨粉	5
消光粉	16
总量	100

上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

储存包装:

25、200 kg/ 桶。

远离火源, 并放置于阴凉通风处。

在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10