



润湿分散剂

Better BD-8655

产品说明:

Better BD-8655 是一种适用性广泛的润湿分散剂，适用于通用色浆和溶剂型配方，对于铝粉有一定的稳定作用，改善色浆与溶剂型涂料的相容性。该产品不含溶剂，适用于 UV 固化涂料和溶剂型高固含涂料。也可以用于水性涂料，使用时与水按照 1:1~1:3 的比例稀释后使用，并且根据配方的要求后期调整 pH 值。

产品规格:

外观	浅黄色至黄色透明液体
密度（克/毫升）	1.05
粘度（25℃， mPa. s）	<3000
PH 值	1.5
活性物，（%）	100

应用范围及使用量:

Better BD-8655 适合在 UV 固化涂料和溶剂型高固含涂料中使用，分散前添加于研磨料中，添加量按不同颜料区分如下：

- 无机颜料量的 2~15%
- 有机颜料量的 5~35%

针对研磨分散产生的气泡，可以添加 Better BWP-5810 消泡剂 0.1~1.0%于研磨料中

储存包装:

25kg/ 桶。

放置于阴凉通风处，在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10