



润湿分散剂

Better BD-8141

产品说明:

Better BD-8141 是 50%活性含量的中高分子量型分散剂, 适用于中至高极性溶剂系统, 具有优异的抗浮色发花及硬沉降的效果, 在研磨分散阶段或后添加方式使用皆可达到良好的效果。搭配 Better BD-8340 产品使用, 可获得更佳分散效果。

产品规格:

| | |
|------------------|------------------------------|
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 色度 (Gardner No.) | < 2 |
| 溶剂 | 二甲苯/BAC |
| 沸点 | 137-140°C (溶剂) / 278.6-284°F |
| 闪火点 | 17.4-25°C (溶剂) / 63.3-77°F |

应用范围:

1. 无机颜料的研磨分散。
2. 改善涂料的浮色发花现象。

添加量:

1. 研磨分散阶段: 1.0-2.0% 对无机颜料用量;
 2. 后添加方式: 1.0-3.0% 对涂料用量;
- 上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

请先搅拌均匀后使用。

储存包装:

- 25、200 kg/ 桶。
远离火源, 并放置于阴凉通风处。
在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

| 含量 | Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se | Zn |
|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| ppm | <5 | <2.5 | <10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 |