



## 润湿分散剂

### Better BD-8359

#### 产品说明:

Better BD-8359 是 100%活性含量的高分子解絮凝型分散剂，通过空间位阻作用使颜料解絮凝，使得漆膜获得高光泽及增进颜色强度，并增加了透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力。

#### 物理性能:

化学成份	含颜料亲和基团的嵌段共聚物
活性含量%	100%
外观	浅黄色膏状物
溶剂	-
比重	0.98g/ml, 20°C
酸值/胺值	10.0/8.0mg KOH/g
闪点	> 100°C (212°F)

#### 特性及优点:

Better BD-8359 适用于稳定各类颜料，尤其是高表面积碳黑及二氧化钛，能与大部分的研磨树脂有良好兼容性，包括 CAB、热塑丙烯酸等兼容性较差的树脂。

#### 应用领域:

适用于溶剂型涂料、卷材涂料、汽车涂料、木器家具涂料。

#### 使用方式:

- 为获得最佳性能，润湿分散剂应加入到研磨中；对于无树脂研磨，应将溶剂与助剂在搅拌下预混合，然后加入颜料；对于含树脂研磨，应将树脂、溶剂与助剂混合均匀，然后加入颜料。
- 添加量（用量取决于颜料的粒径，最佳用量须经一系列实验决定）

颜料	%分散剂量
有机颜料	15-30%
无机颜料	5-7.5%
二氧化钛	1.5-2.5%
碳黑	30-70%

#### 包装及储存:

25、200KG/桶。产品未完全用完，容器必须立即紧闭！

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10