



## 润湿分散剂

### Better BD-8141P

#### 产品说明:

Better BD-8141P 是 50%活性含量的中高分子量型分散剂, 适用于中至高极性溶剂系统, 具有优异的抗浮色发花及硬沉降的效果, 在研磨分散阶段或后添加方式使用皆可达到良好的效果。针对钛白粉分散, 有优异的分散性能和非常佳白度。搭配 Better BD-8340 产品使用, 可获得更佳分散效果。

#### 产品规格:

外观	淡黄色液体
色度 (Gardner No.)	< 2
溶剂	PMA
沸点	145°C/293°F (溶剂)
闪火点	47.9°C/118.2°F (溶剂, 闭杯)

#### 应用范围:

1. 无机颜料的研磨分散;
2. 改善涂料的浮色发花现象。

#### 添加量:

1. 研磨分散阶段: 1.0-2.0% 对无机颜料用量;
2. 后添加方式: 1.0-3.0% 对涂料用量。

上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

#### 使用方式:

请先搅拌均匀后使用。

#### 储存包装:

25、200 kg/ 桶。

远离火源, 并放置于阴凉通风处。

在正常保存条件下为一年。

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10