

润湿分散剂

Better BD-8341

产品说明:

Better BD-8341 是 70%活性含量高分子量型分散剂,与 CAB 具有良好的兼容性,在溶剂型涂料系统中,对于碳黑及有机颜料展现出优异的研磨分散性能,可提高研磨配方中色粉的添加量,同时仍具有较低的粘度、良好流动性及长时间的储存安定性。

产品规格:

,, - 1,-	
外 观	黄色粘稠液体
色度	< 6 (Gardner No.)
溶剂	醋酸丁酯
比 重	0.93g/cm ³
沸点	约 126℃/258. 8°F
闪点	>22℃/71.6°F

应用范围:

- 1) 在溶剂型系统中分散研磨高比表面积碳黑及有机颜料。
- 2) 汽车漆、工业漆及塑胶漆等。

添加量及使用方式

建议添加量: 颜料表面积 (m²/g)÷5=%分散剂活性量/颜料重量

颜料	%分散剂活性量			
有机颜料	8-12%			
碳黑	10-40%			
高比表面积碳黑	40-100%			

上述用量很大程度取决于颜料的粒径,最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

Better BD-8341 加入研磨基料中. 必要时加入相乘剂,搅拌均匀。

在搅拌中加入颜料,加完后进行研磨作业。

包装及储存:

25、200 kg/ 桶。

远离火源,并放置于阴凉通风处。

在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10