



润湿分散剂

Better BD-8142

产品说明:

Better BD-8142 是 50%活性含量的中高分子型分散剂, 适用于中至高极性溶剂系统, 有良好的降粘效果, 并具有优异的抗浮色发花及硬沉降的效果, 在研磨分散阶段或后添加方式使用皆可达到良好的效果。搭配 Better BD-8340 产品使用, 可获得更佳分散效果。

产品规格:

外观	淡黄色液体
色度 (Gardner No.)	< 2
溶剂	二甲苯
沸点	139°C/282.2°F (溶剂)
闪火点	26°C/78.8°F (溶剂, 闭杯)

应用范围:

1. 无机颜料的研磨分散
2. 在 PE 体系有很优异的效果
3. 改善涂料的浮色发花现象

添加量:

1. 研磨分散阶段: 1.0-2.0% 对无机颜料用量
 2. 后添加方式: 1.0-3.0% 对涂料用量
- 上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

请先搅拌均匀后使用。

储存包装:

- 25、200 kg/ 桶。
- 远离火源, 并放置于阴凉通风处。
- 在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10