



润湿分散剂

Better BD-8104

产品说明:

Better BD-8104 是 50%活性含量的低分子量不饱和多元羧酸聚合物溶液, 用于中到高级溶剂型涂料的受控絮凝型润湿分散剂, 防止钛白粉在和颜料混用时的浮色发花, 用于防腐底漆时增加了涂料的保护性能。

产品规格:

酸值	150 mg KOH/g
密度 (20°C)	0.95 g/ml
不挥发份 (10min. 150°C)	50%
溶剂	二甲苯
闪点	26°C (78.8°F)

应用范围:

Better BD-8104 特别适用于中到高级性涂料体系, 用于防止钛白粉在和颜料混用时的浮色发花, 它与汽油溶剂的相容性有限, 很多情况下、当用于防腐底漆时, 防腐蚀性能得到了改进。

添加量及使用方式

颜料	% 分散剂活性量
无机颜料	3-10%
钛白粉	0.5-2.5%
有机颜料	10-20%

上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

为了获得最佳性能, 助剂必须先加入研磨料中, 然后再投入颜料。

包装及储存:

25, 185KG/桶。产品未完全用完, 容器必须立即紧闭!

重金属含量

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
Ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10