



润湿分散剂

Better BD-8337

产品说明:

Better BD-8337 是 100%活性含量高分子量型分散剂, 在 UV 油墨及工业涂料系统中, 对于碳黑及有机颜料皆展现出优异的研磨分散性能, 可提高研磨配方中色粉的添加量, 同时仍具有较低的粘度及良好的储存安定性。

产品规格:

外观	黄色粘稠液体
色度	< 8 (Gardner No.)
比重	0.95g/cm ³
沸点	分解温度>250℃ (482°F)

应用范围:

- 1) 工业涂料;
- 2) UV 油墨。

添加量及使用方式

添加量:

颜料	%分散剂活性量
有机颜料	8-20%
碳黑	10-40%
高比表面积碳黑	40-100%

上述用量很大程度取决于颜料的粒径, 最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

BetterBD-8337 加入研磨基料中。

在搅拌中加入颜料, 加完后进行研磨作业。

包装及储存:

25、200 kg/ 桶

远离火源, 并放置于阴凉通风处

在正常保存条件下为一年

重金属含量:

含量	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10