

润湿分散剂

Better BD-8141X

产品说明:

Better BD-8141X 是 50%活性含量的中高分子量型分散剂,适用于中至高极性溶剂系统,有良好的降粘效果,并具有优异的抗浮色发花及硬沉降的效果,在研磨分散阶段或后添加方式使用皆可达到良好的效果。搭配 Better BD-8340 产品使用,可获得更佳的分散效果。

产品规格:

外 观	淡黄色液体
色度 (Gardner No.)	< 2
溶剂	二甲苯
沸点	139℃(溶剂)/282℉
闪火点	26℃/78.8℃(溶剂,闭杯)

应用范围:

- 1. 无机颜料的研磨分散
- 2. 在 PE 体系有很优异的效果
- 3. 改善涂料的浮色发花现象

添加量:

- 1. 研磨分散阶段: 1.0-2.0% 对无机颜料用量
- 2. 后添加方式: 1.0-3.0% 对涂料用量
- 上述用量很大程度取决于颜料的粒径,最后用量须经一系列实验决定。

使用方式:

请先搅拌均匀后使用。

储存包装:

25、200 kg/ 桶。

远离火源,并放置于阴凉通风处。

在正常保存条件下为一年。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ва	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10